

| OZN. | SCHÉMA | ROZMĚR (mm) | POČET KS | | POPIS | POZNÁMKA |
|------|--------|---|----------|--|--|----------|
| | | | | | | |
| 3 | | <div>ROZMĚR OKNA: 1400 x 2615mm</div> | 3 | | <p>OKNO DŘEVĚNÉ (EUROOKNO) DVOUKŘÍDLÉ S VODOROVNÝM POUTCEM A OBLOUKOVÝM SEGMENTOVÝM NADSVĚTLÍKEM OTEVÍRAJÉ, ČLENĚNÉ PŘÍČLEMI NA TŘI DÍLY</p> <p>min: $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>ZASKLENÍ: DVOJSKLO 4-16-4, min. $U_g < 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$</p> <p>OSTIN: INTERIÉR + EXTERIÉR: BILÁ</p> <p>AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST: tř. 2 $R_w = \text{min. } 30-34 \text{ dB}$</p> <p>VÝMĚNU LZE PROVÉST PO ODBORNÉM ZHODNOCENÍ STAVU OKENNÍCH VÝPLNÍ, PROJEKOVANOU S PRACOVNÍKY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. TECHNICKÝ ZPŮSOBYLÉ VÝPLNĚ BUDOU ODBORNĚ TRUHLÁŘKY OPRAVENY FORMOU REPASE. NAHRADIT LZE JEN TECHNICKY NEZPŮSOBLÉ OKENNÍ VÝPLNĚ. VYMĚNĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU ROZMĚROVOU, MATERIÁLOVOU A KONSTRUKČNÍ KOPII STAVAJÍCÍCH, A TO VČETNĚ ZAVĚSŮ A KOVÁNÍ.</p> | |