



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE N/L Karlovo náměstí č.p. 21 VÝPIS VÝPLNÍ OTVORŮ – OKNA						STRANA 6.	
OZN.	SCHEMA	ROZMĚR (mm)	POČET KS		POPIS	POZNÁMKA	
11		ROZMĚR OKNA: 1255mm	2		OKNO DŘEVĚNÉ (EUROOKNO) KULATÉ, min: $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ: DVOJSKLO 4–16–4, min. $U_g < 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ OSTĚNÍ: INTERIÉR + EXTERIÉR: BILÁ AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST: tř. 2 $R_w = \text{min. } 30\text{--}34 \text{ dB}$  VÝMĚNU LZE PROVÉST PO ODBORNÉM ZHODNOCENÍ STAVU OKENNÍCH VÝPLNÍ, PROJEDNANOU S PRACOVNÍKY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. TECHNICKY ZPŮSOBYLÉ VÝPLNĚ BUDOU ODBORNĚ TRUHLÁŘKY OPRAVENY FORMOU REPASE. NAHRADIT LZE JEN TECHNICKY NEZPŮSOBILÉ OKENNÍ VÝPLNĚ. VYMĚNĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU ROZMĚROVOU, MATERIÁLOVOU A KONSTRUKČNÍ KOPÍJ STÁVAJÍCÍCH, A TO VČETNĚ ZÁVESŮ A KOVÁNÍ.  <i>OKENNÍ OTEVÍRAČ PÁKOVÝ S TAHLÉN</i>		
12		ROZMĚR OKNA: 960mm		5		OKNO DŘEVĚNÉ (EUROOKNO) KULATÉ, min: $U_w < 1,20 \text{ W/m}^2\text{K}$ ZASKLENÍ: DVOJSKLO 4–16–4, min. $U_g < 1,10 \text{ W/m}^2\text{K}$ OSTĚNÍ: INTERIÉR + EXTERIÉR: BILÁ AKUSTICKÁ NEPRŮZVUČNOST: tř. 2 $R_w = \text{min. } 30\text{--}34 \text{ dB}$  VÝMĚNU LZE PROVÉST PO ODBORNÉM ZHODNOCENÍ STAVU OKENNÍCH VÝPLNÍ, PROJEDNANOU S PRACOVNÍKY STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE. TECHNICKY ZPŮSOBYLÉ VÝPLNĚ BUDOU ODBORNĚ TRUHLÁŘKY OPRAVENY FORMOU REPASE. NAHRADIT LZE JEN TECHNICKY NEZPŮSOBILÉ OKENNÍ VÝPLNĚ. VYMĚNĚNÉ VÝPLNĚ BUDOU ROZMĚROVOU, MATERIÁLOVOU A KONSTRUKČNÍ KOPÍJ STÁVAJÍCÍCH, A TO VČETNĚ ZÁVESŮ A KOVÁNÍ.	
POZNÁMKA: VŠEČERÉ ROZMĚRY OKEN JE NUTNO PŘED VÝROBOU OVĚŘIT A ZAMĚŘIT NA STAVĚ DLE SKUTEČNÉHO STAVU. DODAVATEL VÝPLNÍ OTVORŮ SI ZPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI. VZORKY BAREV, KOVÁNÍ A PARAPETŮ BUDOU PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY ODSOUHLAŠENY INVESTOREM. BUDOU DODRŽENY PODMÍNKY ZÁVAZNÉHO STANOVISKA MÚO PAMÁTKOVÉ PÉČE Č.J. MURCE/40332/2017 ZE DNE 2.11.2017 SOUČÁSTÍ DODÁVKY (CN) BUDOU I VŠECHNY KOTÉVNÍ PRVKY, SLOUŽÍCÍ K UCHYCENÍ OKEN VČETNĚ VENKOVNÍCH A VNITŘNÍCH PAROTĚSNÝCH PÁSKŮ.							